Техническое задание
на Рециркулятор бактерицидный компактный настольно-настенный

№ п.п.	Наименование и характеристика параметра	Предложение поставщика
1.	Предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей	
2.	Возможность настенного крепления	
3.	Наличие в комплекте поставки специальной подставки для установки на столе	
4.	Производительность не менее 70 $м^3$/час	
5.	Источник излучения - 2 (две) ртутные безозоновые лампы мощностью 35 Вт	
6.	Срок службы бактерицидных ламп, не менее 9000 ч	
7.	Бактерицидная эффективность не менее 99 %	
8.	Суммарная мощность УФ-излучения бактерицидных ламп, не менее 20 Вт	
9.	Поверхность рабочей камеры выполнена из зеркального нержавеющего листа, который защищает электронный блок управления от УФ излучения и повышает бактерицидную эффективность обработки воздуха	
10.	Цифровой четырехразрядный счетчик, фиксирующий отработанное лампами время	
11.	Световые индикаторы, расположенные на панели управления, сигнализирующие о выходе из строя лампы, вентилятора или элементов их сети	
12.	Наличие режима автоматического отключения	
13.	Режим автоматического отключения предназначен для задания времени работы от 1 ч до 9 ч бактерицидных ламп с последующим их автоматическим отключением	
14.	Возможность перехода из режима автоматического отключения в неограниченный режим работы с помощью нажатия одной кнопки	
15.	Корректированный уровень звуковой мощности, не более 40 дБА	
16.	Гарантия не менее 2 лет	
17.	Авторизированные сервисные центры по гарантийному и постгарантийному обслуживанию	
18.	Декларация о соответствии / сертификат соответствия	
19.	Регистрационное удостоверение	